

貨物コンテナ積載量計測カメラ



—— 型番: ADA38N ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主な機能特徴

【**貨物コンテナ積載状況監視**】AI カメラを使ってコンテナの内部をリアルタイムに監視します。AI 画像認識技術で空きスペースを正確に検知し、貨物コンテナの積載状況を即時把握できます。

【**空間占有率計測**】貨物コンテナの空間占有率を自動計測、最適な積載計画を支援し、車両の積載率向上と輸送効率の最大化を実現します。

【**貨物コンテナ異常警報**】貨物室の異常をリアルタイムで警告し、盗難や違法な乗員の乗せ込みを効果的に防止して、貨物の安全を守ります。

【**フリート管理**】STONKAM AI 4G Dashcam や車載 MDVR システムとの連携で、高解像度録画・車両運行データ・積載データをプラットフォームに自動アップロードでき、人・車・道・貨物の多次元管理を実現します。

【**マルチプロトコル対応**】RTSP/ONVIF/ISO-17215 などの主要プロトコルをサポートします。安定した映像伝送を確保し、多様な貨物輸送シーンに対応できます。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



仕様

作動温度	-20 ~ 70℃ RH95%MAX.
保存温度	-30 ~ 80℃ RH95%MAX.
防水レベル	IP69K
画像処理装置	1/2.9" CMOS
FPS	2~30
有効画素	1920 (H) x 1080 (V)
ピクセルサイズ	2.8 μm x 2.8 μm
スキャンニングシステム	プログレッシブスキャン
ダイナミックレンジ	81dB
メインストリーム解像度	D1/720P/960P/1080P
サブストリーム解像度	D1
AGC	オート
ホワイトバランス	オート
BLC	オート
電子シャッター	1/25 (1/30) ~ 1/50,000 秒
最小照度	0.01 Lux
電源電圧	DC 10~32V
プロトコル	RTSP/ONVIF/ISO-17215
角度	水平: 140°
	垂直: 75°
検出距離	垂直側面ビュー: 0.5 ~ 30m
	水平狭角: 0.5 ~ 30m
	水平広角: 0.5 ~ 20m
	下向きビュー: 8m/10m

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

