

歩行者・車両検知機能付き AI 搭載建設機械カメラシステム



—— 型番: ADA32 ADA32N ADA32P ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主な機能特徴

【歩行者と車両検知警報機能】 自転車乗り、電動自転車乗り、歩行者など識別でき、歩行者と車両を検出して警告機能を提供します

【500W 高清安全预警】 500W 高解像度安全警告: 解像度は 500W に達し、より高精度で画面の細部がキャプチャできます。ディスプレイ画面での歩行者や車両の追跡マークおよび警報枠と組み合わせる表示で、運転の安全性と支援能力が大幅に向上します。

【音光警報】 車内ではディスプレイと接続し、ドライバーに映像・音声警報を提供します。車外では ADA32P 型カメラが独立した音光警報をサポートし、外部警報器と接続して音声警告も可能です。車両周辺の歩行者や車両に注意を促し、安全距離の保持を喚起します。

【高い互換性】 AHD/CVBS/100M イーサネット出力および RTSP、ISO17215 などのネットワークプロトコルに対応し、中央制御スクリーンおよび様々な車両の運転・作業シーンに適応します。

【広い視野角】 130°の後方広角監視でブラインドスポットをカバー、側面および前方の検出距離は最大 20 メートルに達し、より広範囲のブラインドスポット監視を提供します。

【防水防振】 モニターは IP66 防水レベル、カメラは IP69K 防水レベル、防振レベルは ISO16750-3 2012 (5.9G)、耐久性があり、外で働くフォークリフトに適した高品質の画像効果を保証します。

【他の機能】 USB2.0 インターフェース、外付け無線 WIFI モジュールと USB ディスクと併用することができます。無線 Wi-Fi ホットスポットに基づいて、携帯電話のウェブ端でパラメータ設定とキャリブレーションすることをサポートします。USB ディスクで設備の自動アップグレードを実現でき、操作が便利です。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



仕様

防振レベル	ISO 16750-3 2012 (5.9G)
前方とサイドの検出距離	0.5M～30M
後方の検出距離	0.5M～20M
電源電圧	DC10V～32V
消費電力 (12V IN)	150mA (赤外線ライトオフ)
消費電力 (12V IN)	700mA (赤外線ライトオン)
フレームレート	25/30
ビデオ規格	AHD(1.0Vp-p, 75Ohm)
解像度	2688 (H) x 1944 (V) (ADA32N) 1920 (H) x 1080 (V) (ADA32)
水平角度	52°/130°
音声出力	警告音信号出力
通信インターフェース	USB 2.0 (ソフトウェアアップグレード用)
ケーブル長さ	3M
作動温度	-20 ~ +70℃
保存温度	-30 ~ +80℃
防水レベル	IP69K
サイズ	95 x 60 x70 mm
重量	500g
シェルカラー	黒
出力方式	CVBS/Fast ethernet (ADA32N) AHD/CVBS/Fast ethernet (ADA32)
プロトコル	RTSP/ISO17215

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

