

1080P HD レーザー位置決めフォークリフト安全作業カメラ



—— 型番: FHD814P ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主な機能特徴

【1080P HD】カメラは 1080P CMOS キャプチャセンサーを採用しており、LED フィルライト付き、動作状況をはっきりと確認できます。

【レーザーポジショニング】レーザーポジショニングラインを内蔵しているため、オペレーターはフォークの動きを正確にコントロールすることができ、商品の破損を防ぐことができます。

【70°視野角】作業の視覚範囲を広げ、死角を減らします。

【マグネットハウジング】配線不要、電源を入れるとすぐに使用でき、手間が省ける。

【防水防振】IP69 K 防水・防塵性と、5.9g 防振性が付き、耐久性があり、高画質を保証します

【ピンホールレンズ】レンズのガラスは小さく、レンズをよく保護し、木くずなどの外部物体の衝突を防止し、製品の寿命を効果的に延長することができます。

【ミニハウジング】カメラはコンパクトでミニで、細いフォークリフトのアームにも簡単に取り付けることができます。

【ベローズワイヤー】ワイヤーのベローズデザインにより、耐衝撃、ワイヤーの耐久性が向上します。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



仕様

Image Device	1/2.9"
Frame Rate	25/30
Effective Pixels	1920 (H) x 1080 (V)
Pixel Size	2.8 μm x 2.8 μm
Scanning System	Progressive Scanning
Sync. System	Internal
Resolution	1080P
Video Output	1.0Vp-p, 75Ohm
Gamma Consumption	Auto
AGC	Auto
BLC	Auto
Dynamic Range	81dB
Electronic Shutter	1/30 (1/25) ~ 1/50,000 Seconds
Operating Temp. & Humidity	-20°C ~ +70°C, RH95%MAX.
Storage Temp. & Humidity	-30°C ~ + 80°C, RH95%MAX.
Minimum Illumination	0Lux
Power Supply	DC10-32V
Power Consumption	1.7 ~ 2.2W
Night Vision Distance	NO IR LED
Waterproof Rating	IP69K
Audio	No
Viewing Angle	Horizon: 70° Vertical: 39°
Heater	No
IR-Cut Function	No
Image Mode	Normal

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

