

防水 4 CH AI 車載一体化ドライブレコーダー (DMS/ADAS/BSD/APC/360)



—— 型番: DV456 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主な機能特徴

【IP69K 防水】悪天候の戸外でも使える

【ADAS+DMS】AI ADAS+DMS アルゴリズムと統合され、運転支援、疲労監視機能を実現。インテリジェント MDVR は認識、警告、記録、遠隔報告機能を持ち、車両管理における運転安全を向上させる。

【BSD】BSD アルゴリズムと統合され、インテリジェント MDVR は車両の前方、側方、後方の歩行者をリアルタイムで検出でき、死角による事故を回避できます。

【APC】乗客フロー統計機能付き：ディープラーニング技術を採用し、収集した画像内の人物のリアルタイム認識とモーショントラッキングを実現することで、高精度の乗員動線統計を実現。

【AVM】360°ア라운드ビューアルゴリズムと統合され、インテリジェント MDVR は広角カメラによる真の360°バードビュー監視を実現し、運転の安全性を確保します。

【録画機能】1080P 画質、記録をトリガーする多種のモードをサポートし、しかも10秒の事前記録もできますし、証拠を取りやすくします。

【H.264/H.265】二種類の圧縮コーディング方を採用し、保存ストレージとインターネットデータの利用率を高められ、AIと連動してROI処理を行うこともできます。

【フリート管理】CMSV6/WIALON プラットフォームおよびJT808 プロトコルに対応、PC/モバイル端末のリモートリアルタイム監視、履歴軌跡およびビデオ検索、危険な事件をフリート監視プラットフォームにアップロードして、効率的なフリート管理を実現できます。

【DVIR 規制に適合】ドライバーの車検ニーズに対応し、車両安全の規制に適合のを確保します。

【API 拡張をサポート】MDVR はサーバーに接続し、顧客がシステムとインターフェースするためのAPIを提供することができます。

【操作便利】オフライン操作、HD タッチパネル操作、リモコン操作に対応でき、顧客が簡単に操作できます。

【データ セキュリティ】SSL 暗号化、https 安全送信、Amazon s3 ストレージの技術を利用し、スーパーコンデンサによって電源オフ保護、データセキュリティの全面的な保護です。

【多機能な外部センサーのアクセス】レーダー、OBD、音声インターホン、スピードメーター、タイヤ圧力計、燃料消費量計、温度計、ドアスイッチ、車両重量測定器、バイブレータなどの外部センサーとのアクセスをサポートします。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



仕様

ビデオ入力	4CH 1080P
ビデオ規格	PAL: 25FPS, NTSC: 30FPS
画面圧縮	H264/H265
ビデオ出力	CVBS/VGA/AHD
総フレームレート	1080P 120FPS
音声入力	4CH
音声圧縮	ADPCM
画質	1～8 レベル調整可能
ビデオビットレート	128kbps～4Mbps/CH
メモリ使用量	56～1800MB/(CH*時)
ビデオ再生	4*1080P
音声ビットレート	32kbps
ストレージ	SD card * 1, SSD * 1
警告入力	6CH
警告出力	2CH
RS232	1CH
RS485	1CH
CAN	1CH
USB2.0	1CH
ネット端子	1CH
赤外線リモコン	サポート
LTE	サポート
WIFI	サポート

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



GPS	サポート
姿勢センサー	サポート
電源電圧	DV 10-32V ,小于 15W (搭載無い)
保存温度	-20~70°C, RH80%MAX
アルゴリズム	DMS/ADAS/BSD/360AVM/人数データ統計

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

