

7インチ HD ワイヤレス車載監視システム



—— 型番: HDW125Q HDW897 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主な機能特徴

【1080PHD ワイヤレス車載監視カメラ】1080P CMOS 画像取得センサーを採用し、車両の周囲をシャープかつリアルタイムに見ることができます。しかも、ナイトビジョンも備えており、24 時間シャープな視界を提供します。

【タッチスクリーンオプションナル】スクリーンの操作が簡単になり、耐久性と流暢さが高くなり、使用寿命も延長されました。

【取付け易い】カメラのベースはマグネット製から、穴あけや配線は不要で、幅広い車種に応用することができ、柔軟性は高いです。

【伝送距離は最大 984ft】オープンエリアでの伝送距離は最大 984ft で、信号安定で、妨害への抵抗力が強いです。高速作業や遠距離作業でも、モニターは周囲のリアルタイム状況を表示し、運転や作業をより便利にします。信号妨害、画面ちらつき、ぼやけ、遅延はありません。

【自動ペアリング】手動ペアリングも自動ペアリングもサポートし、設定は簡単です。ペアリング後は車内の電源を接続するだけで動作します。

【バッテリー持続時間 12 時間】充電式カメラのバッテリー持続時間は日中最大 12 時間で、屋外で長時間の運転や作業にも対応できます。

【防水】モニターのシェルの防水等級は IP66 です。しかも、アンテナが内蔵されており、外観がよくて、耐久性も高いです。カメラの防水等級は IP69K で、雨の日も雪の日も霧の日も、対応できます。

【4 チャンネル監視システム】画面を四分割、二分割にして、あるいはシングル画面の表示モードで、さまざまな監視ニーズに対応し、視野死角を減らします。

【リバーズ標識】リバーズ標識を任意の位置に設定でき、バックミラーだけに頼ることなく、リバーズと駐車の場合に応用します。

【IPS 高輝度スクリーン】1024x600 ピクセル、高コントラスト、高輝度、真の色を復元し、より高精細で鮮やかで繊細な画像を表示します。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



仕様

無線モニター:

LCD 寸法	7"
解像度	1024X3(RGB)X600
コントラスト	700:1
輝度	1000 cd/m ²
視野角	U: 85 / D: 85, R/L: 85
画面比例	16:9
チャネル	4CH
操作頻度	2408 - 2478 MHz (ISM バンド)
伝送距離	FCC≤300M CE≤200M MIC≤60M
圧縮方式	H.264
受信パワー	FCC ≤ 26 dBm CE ≤ 20 dBm MIC ≤ 10 dBm
受信感度	-78 dBm
スペクトル拡散方式	FHSS
遅延時間	130ms
信号規格	PAL / NTSC
電源電圧	DC 10-32V
消費電力	最大 10W
拡声器	1.5W/8Ω
作動温度	-20~+70°C, RH 90%
保存温度	-30~+80°C, RH 90%

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



無線カメラ:

バッテリー容量	3.6V/6400mAh
充電電圧	5V-12V
充電時間	5V/8H, 12V/3H
充電電流	5V/1.5A(最大), 12V/1.5A(最大)
放電時間	12H (昼間) 、5H (夜間)
充電温度	0~+40℃
放電温度	-20~+60℃
保存温度	-20~+60℃
防水レベル	IP69K
サイズ	116 x 80 x 66 (mm)
重量	670g
センサー	1/2.9" CMOS SENSOR
有効画素	1920 x 1080 pixels
AGC	オート
S/N 比	38dB
ホワイトバランス	オート
BLC	オート
動作周波数	2408-2478MHZ
伝送距離	300 メートル (20dBm)
受信感度	-78dBm
ビデオデコード	H.264
受信パワー	10dBm/20dBm
スペクトル拡散方式	FHSS
遅延	170ms
RF ビットレート	12Mbps
最小照度	0Lux
暗視ディスタンス	8-10m
オーディオ	選択可
角度	70°/100°/130°
IR-Cut 機能	選択可

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

